



KEBU Baumaschinen und Gartengeräte

PRODUKT KATALOG

KEBU RAUPENDUMPER



0615561868



kebu-maschinen.ch



Industriestrasse 7, 4410 Liestal



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA Motor
- Hubraum 196 cm³
- Leistung 4,1 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 195 kg
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Lenkung Lenkbremse
- Kippbehälter (LxB) 805 x 683 mm
- Bodenfreiheit 90 mm
- Zuladung max. 400 kg
- Volumen Mulde ca. 0,23 m³
- Kippeinrichtung mechanisch
- Arbeitsgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts, max. 4,9 / 2,3 km/h
- Max. Steigfähigkeit 20 °
- Baumaße (LxBxH) 1555 x 683 x 1025 mm
- Verpackungsmaße (LxBxH) 1555 x 720 x 770 mm

RAUPENDUMPER

KB 400 M-GX

- MOTOR HONDA GX20

CHF 2'290,-

DIE KB 400 M-GX SERIE IST EIN WAHRES MULTITALENT AUF ENGEM RAUM. MIT EINER BREITE VON 68 CM BEFÖRDERN SIE LASTEN VON MAX. 400 KG DURCH FAST JEDE TÜR.

MIT DER MASSIVEN STAHLKONSTRUKTION IN KOMBINATION MIT DER SEHR LEICHTEN, INTUITIVEN STEUERUNG WIRD DIE KB-400 SERIE ZUM IDEALEN HELFER AUF IHRER BAUSTELLE. DIESER DUMPER IST IHNEN IM GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU, BEI PFLASTERARBEITEN ODER ZB. BEI DER ENTKERNUNG VON GEBÄUDEN HILFREICH. DER KIPPBEHÄLTER SORGT FÜR EINE BEQUEME UND KINDERLEICHTE ENTLEERUNG.

ERUNG MACHEN DIE KB 400 M-GX SERIE ZUM IDEALEN HELFER



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA Motor
- Hubraum 163 cm³
- Leistung 3,6 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 195 kg
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Lenkung Lenkbremse
- Kippbehälter (LxB) 805 x 683 mm
- Bodenfreiheit 90 mm
- Zuladung max. 400 kg
- Volumen Mulde ca. 0,23 m³
- Kippeinrichtung mechanisch
- Arbeitsgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts, max. 4,9 / 2,3 km/h
- Max. Steigfähigkeit 20 °
- Baumaße (LxBxH) 1555 x 683 x 1025 mm
- Verpackungsmaße (LxBxH) 1555 x 720 x 770 mm

RAUPENDUMPER

KB 400 M-GX AGRI

- MOTOR HONDA

CHF 2'290,-

DIE KB 400 M-GX AGRI SERIE IST EIN WAHRES MULTITALENT AUF ENGEM RAUM. MIT EINER BREITE VON 68 CM BEFÖRDERN SIE LASTEN VON MAX. 400 KG DURCH FAST JEDE TÜR. MIT DER MASSIVEN STAHLKONSTRUKTION IN KOMBINATION MIT DER SEHR LEICHTEN, INTUITIVEN STEUERUNG WIRD DIE KB 400 M-GX AGRI SERIE ZUM IDEALEN HELFER AUF IHRER BAUSTELLE. DIESER DUMPER IST IHNEN IM GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU, BEI PFLASTERARBEITEN ODER ZB. BEI DER ENTKERNUNG VON GEBÄUDEN HILFREICH. DER KIPPBEHÄLTER SORGT FÜR EINE BEQUEME UND KINDERLEICHTE ENTLEERUNG. DER BENZIN-RAUPENDUMPER KB 400 M-GX WIRD IHNEN MIT EINEM SOLIDEN HONDA-MOTOR GELIEFERT.



Technische Details

- Motor / Antrieb 1-Zylinder, 4-Takt-OHV Benzin Motor
- Motorleistung 4,8 kW
- Hubraum 196 ccm
- Betriebsdrehzahl 3.600 U/min
- Startsystem Reversierstarter
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Bremse Automatische Sicherheitsbremse
- Lenkung Lenkbremse
- Höhe Bordwände 325 mm
- Eigengewicht 228 kg
- Zuladung max. 500 kg
- Kippeinrichtung mechanisch
- Arbeitsgeschwindigkeit
- Gang 1 vorwärts – 1,6 km/h
- Gang 2 vorwärts – 2,9 km/h
- Gang 3 vorwärts – 3,6 km/h
- Gang 1 rückwärts – 1,2 km/h
- Abmessungen (L/B/H) 1335 x 845 x 880 mm

RAUPENDUMPER

KB 500 M-GX

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 2'690,-

**DER KB500 M-GX IST EIN WAHRES
MULTITALENT AUF ENGEM RAUM. MIT EINER
BREITE VON 84.5 CM BEFÖRDERN SIE LASTEN
VON MAX. 500 KG DURCH FAST JEDE TÜR
ODER TOR. EIN GASDRUCKDÄMPFER
ERLEICHTERT DAS AUSKIPPEN SCHWERER
LASTEN DEUTLICH.**

**MIT DEM RAUPENDUMPER KÖNNEN SIE
MÜHELOS STEILE HÄNGE BEFAHREN UND LÄSST
SIE AUCH AUF SCHWIERIGEM TERRAIN NICHT
IM STICH. DURCH DIE GUMMIKETTEN HAT DER
RAUPENDUMPER AUCH AUF ENTSPRECHEND
GLATTEN, RUTSCHIGEN UND/ODER
MATSCHIGEN BÖDEN SEHR VIEL GRIP.
TRANSPORTARBEITEN IM GARTEN- UND
LANDSCHAFTSBAU, BEI PFLASTERARBEITEN,
SCHNEERÄUMUNG ODER ZB. BEI DER
ENTKERNUNG VON GEBÄUDEN SIND DANK DES
KB 500 M-GX SOMIT SCHNELL UND EINFACH
ERLEDIGT.**



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV Hond GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3kW
- Betriebsdrehzahl 3.000 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Lenkung Lenkbremse
- Kippbehälter (LxBxH) 950 x 680 x 600 mm
- Eigengewicht 270 kg
- Bodenfreiheit 105 mm
- Zuladung max. 550 kg
- Fassungsvermögen 300 l
- Kippeinrichtung Hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpe 12l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 200 bar
- Getriebe 6 Vorwärts / 2 Rückwärts-Gänge
- Abmessungen (LxBxH) 1700 x 710 x 985 mm

RAUPENDUMPER

KB 550 H-GX

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 2'990,-

**KB550H-GX, DER VIELSEITIGE BENZINBETRIEBENE
MINI-RAUPENDUMPER MIT KIPPHYDRAULIK
ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE
TRANSPORTARBEITEN LEISTET DER KB550H-GX IN
VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN
TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE.**

**DER KB550H-GX TRANSPORTIERT PROBLEMLOS
LASTEN BIS ZU 550 KG.**

**EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE
ABMESSUNGEN BRINGEN DER KB550H-GX AUCH
DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM
EINSATZORT**

**DIE ENTLEERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT
ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE.
DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DER
KRAFTVOLLE HYDRAULIKZYLINDER IN
KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN
STEUERUNG MACHEN DEN KB550H-GX ZUM
IDEALEN HELFER.**



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV Hond GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3kW
- Betriebsdrehzahl 3.000 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Lenkung Lenkbremse
- Kippbehälter (LxBxH) 950 x 680 x 600 mm
- Eigengewicht 270 kg
- Bodenhöhe 105 mm
- Zuladung max. 550 kg
- Fassungsvermögen 300 l
- Kippeinrichtung Hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpe 12l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 200 bar
- Getriebe 6 Vorwärts / 2 Rückwärts-Gänge
- Abmessungen (LxBxH) 1700 x 710 x 985 mm

RAUPENDUMPER KB 550 H-GX VERZINKTE MULDE

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 3'390,-

**DER NEUE KB550 H-GX JETZT AUCH MIT
VERZINKTER MULDE.**

**KB550H-GX, DER VIELSEITIGE BENZINBETRIEBENE
MINI-RAUPENDUMPER MIT KIPPHYDRAULIK
ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE
TRANSPORTARBEITEN LEISTET DER KB550H-GX IN
VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN
TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE.**

**DER KB550H-GX TRANSPORTIERT PROBLEMLOS
LASTEN BIS ZU 550 KG.**

**EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE
ABMESSUNGEN BRINGEN DER KB550H-GX AUCH
DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM
EINSATZORT**

**DIE ENTLERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT
ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE.**

**DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DER
KRAFTVOLLE HYDRAULIKZYLINDER IN
KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN
STEUERUNG MACHEN DEN KB550H-GX ZUM
IDEALEN HELFER.**



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV Honda GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3kW
- Betriebsdrehzahl 3.000 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Antrieb Zahnradgetriebe
- Lenkung Lenkbremse
- Kippbehälter (LxBxH) 950 x 680 x 600 mm
- Eigengewicht 270 kg
- Bodenfreiheit 105 mm
- Zuladung max. 550 kg
- Fassungsvermögen 300 l
- Kippeinrichtung Hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpe 12l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 200 bar
- Getriebe 6 Vorwärts / 2 Rückwärts-Gänge
- Abmessungen (LxBxH) 1700 x 710 x 985 mm

RAUPENDUMPER KB 550 H-GX AGRI

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 2'990,-

**KB550H-GX AGRI DER VIELSEITIGE
BENZINBETRIEBENE MINI-RAUPENDUMPER MIT
KIPPHYDRAULIK
ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE
TRANSPORTARBEITEN LEISTET DER KB550H-GX IN
VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN
TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE.
DER KB550H-GX TRANSPORTIERT PROBLEMLOS
LASTEN BIS ZU 550 KG.
EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE
ABMESSUNGEN BRINGEN DEN KB550H-GX AUCH
DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM
EINSATZORT.
DIE ENTLEERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT
ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPBRÜCKE.
DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DER
KRAFTVOLLE HYDRAULIKZYLINDER IN
KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN
STEUERUNG MACHEN DEN KB550H-GX ZUM
IDEALEN HELFER.**



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 320 kg
- Antrieb hydraulisch
- Lenkung Vollhydraulisch / Steuerventil
- Kippbehälter (LxBxH) 900 x 690 x 600 mm
- Zuladung max. 600 kg
- Volumen Mulde ca. 0,25 m³
- Kippeinrichtung hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpen 2x10l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Hydraulikmotor Jeweils max. 720 Nm bei 180 bar
- Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) Vorwärts / Rückwärts max. 4,5 / max. 3,2 km/h
- Bodenfreiheit 65 mm
- Max. Steigfähigkeit 15 °
- Abmessung Raupe H/255, B/180 mm
- Baumaße (LxBxH) 1495 x 735 x 1225 mm

RAUPENDUMPER

KB 560 GX-H

- HONDA GX 200

CHF 4'990,-

ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE TRANSPORTARBEITEN LEISTEN DIE VOLLHYDRAULISCHEN KB560GX-H MODELLE IN VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE. DER KB560GX-H TRANSPORTIERT PROBLEMLOS LASTEN BIS ZU 600 KG. DIE ENTLERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE. GUTER HALT DURCH GUMMIKETTEN AUF RUTSCHIGEN, GLATTEN UND MATSCHIGEN UNTERGRÜNDE. EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE ABMESSUNGEN BRINGEN DIE KB560GX-H MODELLE AUCH DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM EINSATZORT. DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DIE KRAFTVOLLE DOPPEL-HYDRAULIKPUMPE IN KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN STEUERUNG UND DER BEDIENPLATTFORM MACHEN DIE KB560GX-H MODELLE ZUM IDEALEN HELFER.



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 380 kg
- Antrieb hydraulisch
- Lenkung Vollhydraulisch / Steuerventil
- Kippbehälter (LxBxH) 900 x 690 x 600 mm
- Zuladung max. 600 kg
- Volumen Mulde ca. 0,25 m³
- Kippeinrichtung hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpen 2x10l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Hydraulikmotor Jeweils max. 720 Nm bei 180 bar
- Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) Vorwärts / Rückwärts max. 4,5 / max. 3,2 km/h
- Bodenfreiheit 65 mm
- Max. Steigfähigkeit 15 °
- Abmessung Raupe H/255, B/180 mm
- Baumaße (LxBxH) 1890 x 850 x 1224 mm

RAUPENDUMPER

KB 560 GX-HS

- MOTOR HONDA GX 200
- +LADESCHAUFEL

CHF 5'990,-

ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE TRANSPORTARBEITEN LEISTEN DIE VOLLHYDRAULISCHEN KB560GX-HS MODELLE IN VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE. DER KB560GX-HS TRANSPORTIERT PROBLEMLOS LASTEN BIS ZU 600 KG.

DIE ENTLERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE. GUTER HALT DURCH GUMMIKETTEN AUF RUTSCHIGEN, GLATTEN UND MATSCHIGEN UNTERGRÜNDE. EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE ABMESSUNGEN BRINGEN DIE KB560GX-HS MODELLE AUCH DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM EINSATZORT. DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DIE KRAFTVOLLE DOPPEL-HYDRAULIKPUMPE IN KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN STEUERUNG UND DER BEDIENPLATTFORM MACHEN DIE KB560GX-HS MODELLE ZUM IDEALEN HELFER. DIE HYDRAULISCHE SELBSTLADESCHAUFEL ERMÖGLICHT EIN EINFACHES BELADEN DER MULDE.



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 400 kg
- Antrieb hydraulisch
- Lenkung Vollhydraulisch / Steuerventil
- Kippbehälter (LxBxH) 900 x 690 x 600 mm
- Zuladung max. 600 kg
- Volumen Mulde ca. 0,25 m³
- Kippeinrichtung hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpen 2x10l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Hydraulikmotor Jeweils max. 720 Nm bei 180 bar
- Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) Vorwärts / Rückwärts max. 4,5 / max. 3,2 km/h
- Bodenfreiheit 65 mm
- Max. Steigfähigkeit 15 °
- Abmessung Raupe H/255, B/180 mm
- Baumaße (LxBxH) 1400 x 740 x 1950 mm

RAUPENDUMPER KB560 GX H-HT

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 6'450,-

UNSER NEUER MODELL VON DER FAMILIE KB560GX IST ANGEKOMMEN UND WIRD IHNEN SEHR HILFREICH SEIN. ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE TRANSPORTARBEITEN LEISTET DAS VOLLHYDRAULISCHE KB560GX H-HT MODEL IN VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN TÄTIGKEITEN, WERTVOLLE DIENSTE.

DER KB560GX H-HT TRANSPORTIERT PROBLEMLOS LASTEN BIS ZU 600 KG.

DIE ENTLEERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT ERFOLGT DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE. GUTER HALT DURCH GUMMIKETTEN AUF RUTSCHIGEN, GLATTEN UND MATSCHIGEN UNTERGRÜNDE.

EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE ABMESSUNGEN BRINGEN DIE KB560GX H-HT MODELLE AUCH DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM EINSATZORT.

DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DIE KRAFTVOLLE DOPPEL-HYDRAULIKPUMPE IN KOMBINATION MIT DER EINFACHEN, INTUITIVEN STEUERUNG UND DER BEDIENPLATTFORM MACHEN DIE KB560GX H-HT MODELLE ZUM IDEALEN HELFER



Technische Details

- Motor 1-Zylinder-4-Takt-OHV HONDA GX200 Motor
- Hubraum 200 cm³
- Leistung 4,3 kW
- Max. Drehzahl 3.600 1/min
- Starteinrichtung Reversierstarter
- Eigengewicht 360 kg
- Antrieb hydraulisch
- Lenkung Vollhydraulisch / Steuerventil
- Kippbehälter (LxBxH) 855 x 680 x 550 mm
- Zuladung max. 500 kg
- Volumen Mulde ca. 0,25 m³
- Kippeinrichtung hydraulisch, nach vorne kippbar
- Hydraulikpumpen 2x10l/min (bei 3.000 1/min)
- Arbeitsdruck max. 180 bar
- Hydraulikmotor Jeweils max. 720 Nm bei 180 bar
- Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) Vorwärts / Rückwärts max. 4,5 / max. 3,2 km/h
- Bodenfreiheit 65 mm
- Max. Steigfähigkeit 15 °
- Abmessung Raupe H/255, B/180 mm
- Baumaße (LxBxH) 1890 x 850 x 1224 mm

RAUPENDUMPER KB560 GX HS-HT

- MOTOR HONDA GX 200

CHF 6'990,-

DER HYDROSTATISCHE MINIATUR-DUMPER KB 560 GX HS-HT IST EIN KOMPAKTER RAUPENDUMPER MIT 500 KG TRAGFÄHIGKEIT. MIT INTEGRIERTER SELBSTLADENDER SCHAUFEL, HYDROSTATISCHEM ANTRIEBSSYSTEM UND HYDRAULISCHEM KIPPMECHANISMUS ERLEICHTERT ER MATERIALHANDLING UND BIETET PRÄZISE KONTROLLE. KOMPAKT UND WENDIG, KANN ER DURCH ENGE RÄUME NAVIGIEREN UND EIGNET SICH IDEAL FÜR BAU-, LANDSCHAFTS- UND LANDWIRTSCHAFTSAUFGABEN. DIE ROBUSTE KONSTRUKTION, HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG MACHEN IHN VIELSEITIG EINSETZBAR UND LANGLEBIG IN ANSPRUCHSVOLLEN ARBEITSUMGEBUNGEN.



Technische Details

- Motor Typ: Honda GX 200 1-Zylinder
- Durchmesser: 630 mm
- hydraulischer Schluselmotor 250ccLiter 180 max
- 0,25 m3 Beton tragen
- 1-Zylinder
- 4-Takt bleifrei Benzin
- Starteinrichtung: Manuell
- Ladekapazität: 600 KG
- Hangleistung bis 30%
- Nettogewicht: 450 KG
- Kettenbreite: 72 cm
- Muldenmass: 147 cm x 83 cm
- Kippsystem: Hydraulisch
- Druck: 220 BAR
- Tragkraft: 12,6 LT/M
- Hydraulischer Zylinder
- Optional: Schneeschild

RAUPENDUMPER

KB 560 GX-HS KOMBI

- BETONMISCHER UND
MULDE MIT
LADESCHAUFEL

CHF 7'590,-

ALS PERFEKTER HELFER FÜR ALLE TRANSPORTARBEITEN
LEISTEN DIE VOLLHYDRAULISCHEN KB560GX-HS MODELLE IN
VIELEN BRANCHEN, FÜR DIE UNALS PERFEKTER HELFER FÜR
ALLE TRANSPORTARBEITEN LEISTEN DIE
VOLLHYDRAULISCHEN KB560GX-HS MODELLE IN VIELEN
BRANCHEN, FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN TÄTIGKEITEN,
WERTVOLLE DIENSTE.

DER KB560GX-HS TRANSPORTIERT PROBLEMLOS LASTEN BIS
ZU 600 KG.

DIE ENTLEERUNG VON SCHÜTT- UND STÜCKGUT ERFOLGT
DURCH EINE HYDRAULISCHE KIPPMULDE.

GUTER HALT DURCH GUMMIKETTEN AUF RUTSCHIGEN,
GLATTEN UND MATSCHIGEN UNTERGRÜNDEN.

EINE EXTREM SCHMALE BAUWEISE UND KOMPAKTE
ABMESSUNGEN BRINGEN DIE KB560GX-HS MODELLE AUCH
DURCH SCHMALE TORE UND WEGE SICHER ZUM EINSATZORT.
DIE MASSIVE STAHLKONSTRUKTION UND DIE KRAFTVOLLE
DOPPEL-HYDRAULIKPUMPE IN KOMBINATION MIT DER
EINFACHEN, INTUITIVEN STEUERUNG UND DER
BEDIENPLATTFORM MACHEN DIE KB560GX-HS MODELLE ZUM
IDEALEN HELFER.

DIE HYDRAULISCHE SELBSTLADESCHAUFEL ERMÖGLICHT EIN
EINFACHES BELADEN DER MULDE.